



## NATIONALE 16M2 KLASSE

### WIJZIGING KLASSEVOORSCHRIFTEN

Ingangsdatum: 01-04-2026

Status: Goedgekeurd (TCW, 23-03-2026)

### Wijziging één

---

#### Oud:

##### D.3.2 AFMETINGEN

- a) Het hart van de mastbout moet liggen op 4103 mm vanaf het **rompnulpunt**.

#### Wijzig de tekst als volgt:

##### D.3.2 AFMETINGEN

De basislijn moet liggen in het **middenvlak** van de **romp** op de volgende verticale afstanden:

Op het snijpunt van de buitenkant van de spiegel met de buitenkant van de buitenkielbalk: 512 mm vanaf buitenkant huid.

Op het snijpunt van bovenkant dek met voorkant steven : 800 mm vanaf bovenkant dek

|                                                          | Minimum | Maximum |
|----------------------------------------------------------|---------|---------|
| <b>Romplengte</b>                                        | 5985 mm | 6015 mm |
| Verticale afstand vanaf de basislijn tot buitenkant huid |         |         |
| Spant 1 (750 mm vanaf <b>rompnulpunt</b> )               | 358 mm  | 394 mm  |
| Spant 2 (1450 mm vanaf <b>rompnulpunt</b> )              | 247 mm  | 283 mm  |
| Spant 3 (2100 mm vanaf <b>rompnulpunt</b> )              | 182 mm  | 218 mm  |
| Spant 4 (2750 mm vanaf <b>rompnulpunt</b> )              | 153 mm  | 189 mm  |
| Spant 5 (3400 mm vanaf <b>rompnulpunt</b> )              | 151 mm  | 187 mm  |
| Spant 6 (4050 mm vanaf <b>rompnulpunt</b> )              | 175 mm  | 211 mm  |
| Spant 7 (4700 mm vanaf <b>rompnulpunt</b> )              | 227 mm  | 263 mm  |
| Spant 8 (5350 mm vanaf <b>rompnulpunt</b> )              | 315 mm  | 351 mm  |
| Hart van de mastbout vanaf het <b>rompnulpunt</b>        | 4088 mm | 4118 mm |

De tolerantie op de verticale afstand vanaf de basislijn tot buitenkantkant huid bij de spanten 1 t/m 8 (holtematen) wordt tijdelijk vergroot van  $\pm 13$  mm naar  $\pm 18$  mm. Deze vergrote tolerantie geldt tot 01-01-2027, waarna de tolerantie weer wordt teruggebracht naar  $\pm 13$  mm.